



		P15	P20	P30	P40	P50
A - Kesselhöhe	mm	1405	1405	1405	1405	1405
B - Kesseltiefe	mm	706	754	854	854	1154
C - Kesselbreite	mm	606	606	606	606	606
D - Mitte Rauchrohr	mm	1040	848	848	848	848
E - Rauchrohr Ø	mm	148-152	148-152	148-152	148-152	148-152
G	mm	211	211	211	211	211
H	mm	1163	1163	1163	1163	1163
GH	mm	202	202	202	202	202
J - Stutzen Ø	Zoll	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Nennleistung	kW	4,5 - 15	6,5 - 22	8,9 - 29,8	8,9 - 40	13,5 - 45
mind. Puffervolumen / BAFA	Liter	300 / 450	440 / 660	586 / 884	800 / 1200	900 / 1350
Wirkungsgrad	%	90,4	91,1	92,4	90,1	91,1
Elektrische Leistungsaufnahme	bei Start	522	572	530	530	530
	im Betrieb	42	62	97	97	97
Füllraumtiefe	mm	310	310	510	510	710
Füllraumvolumen	dm	70	70	105	105	140
Messwert CO	mg/m <sup>3</sup>	180	172	77	103	30
Messwert Staub	mg/m <sup>3</sup>	7	7	9	11	12
Kesselgewicht	kg	305	315	386	386	465
erford. Schornsteinzug	mbar	0,18	0,15	0,21	0,22	0,23
Abgasmassenstrom	kg/s	0,012	0,016	0,025	0,031	0,036
Abgastemperatur	°C	141	128	133	157	123
Saugzugventilator		-	✓	✓	✓	✓