



		DC30SE		DC24RS	DC30RS
A - Kesselhöhe	mm	1260		1279	1279
B - Kesseltiefe	mm	970		762	842
C - Kesselbreite	mm	670		678	678
D - Mitte Rauchrohr	mm	946		949	722
E - Rauchrohr Ø	mm	148-152		148-152	148-152
F	mm	75		69	69
G	mm	180		184	184
H	mm	1000		1005	1005
CH	mm	255		256	256
I	mm	240		256	256
J - Stutzen Ø	Zoll	1 ½		1 ½	1 ½
Nennleistung	kW	30		26	32
mind. Puffervolumen	Liter	1650		1430	1760
Wirkungsgrad	%	86,6		86,6	90,7
Füllraumtiefe	mm	530		330	330
Füllraumvolumen	dm	140		93	93
Messwert CO	mg/m ³	178	Scheitholz	338	96
Messwert Staub	mg/m ³	8		11	10
Kesselgewicht	kg	345		331	365
erford. Schornsteinzug	mbar	0,24		0,22	0,24
Abgasmassestrom	kg/s	0,018		0,015	0,018
Abgastemperatur	°C	225		214	167

Holz-
brikett

Alle Kessel der SE und RS Serie haben ein Saugzugventilator.